



**使用時間 120分間**  
 ※オートフィード使用時間:120分間  
 手差し使用時間(定格):30分間

大容量ダストボックス約21L(A4コピー用紙)

**約707枚分**  
※手差し  
細断時

機密性の高いマイクロカット細断

**マイクロカット 2×13mm**

グリーン購入法適合 静音 1年間保証つき

10-11頁計対応  
 ホッチキス針ついたまま手差し細断可能

最大細断枚数(50/60Hz) **8枚**

給紙口幅 A4対応 満杯になると点滅  
満杯になる点滅  
ランプ



置くだけ自動細断  
**150枚**

引出し式ダストボックスで  
 ゴミ捨て簡単



移動らくらく  
 キャスター

マイクロカットオートフィードシュレッダー メーカー希望小売価格 **¥50,000** (税込¥55,000)

**SF402M** JAN 023214 cpコード102321 1台/CTN

- パッケージサイズ: 約 W408×D350×H587mm
- 最大細断枚数とは、10回連続で細断可能(50/60Hz時:約120秒間)な枚数です。(細断率90%以上)
- パッケージ質量: 約10.5kg

定格細断枚数	50/60Hz時:7枚(A4コピー用紙タテ入れ時※64g/m)
最大細断枚数	50/60Hz時:8枚(A4コピー用紙タテ入れ時※64g/m)
オートフィードセット枚数	150枚
処理能力	手差し時:40枚/分 オートフィード時:9枚/分
細断寸法	2×13mm マイクロカット
ダストボックス容量	約21L A4コピー用紙 7枚ずつ手差し時:約707枚 1枚ずつオートフィード時:約177枚
細断速度	50/60Hz時:約2.0m/分(A4コピー用紙1枚時)
使用時間	手差し時(定格):30分間 オートフィード時:120分間
制御機能	オートリバース機能・温度ブレーカー・警告ランプ 過電流保護機構・手差し/オートフィード同時細断防止機構 細断肩満杯センサー・マニュアルクリーニング機能
操作機能	電源スイッチ・オートスタート&ストップ機能 自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・手動細断スイッチ マニュアルクリーニングスイッチ・オートフィードスタートスイッチ フィーターカバースイッチ・細断肩満杯センサースイッチ
給紙口幅	219mm
コードの長さ	約1.5m
使用電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50/60Hz時:180W
外形寸法	W357×D263×H532mm(組合せ時、突起部含まず)
質量	約8.7kg(組合せ時)
付属品	取扱説明書・保証書



**オートクリーニングで長持ち**

オートクリーニングは細断力の低下を防ぎ  
 紙詰まりや騒音の予防になります。  
 一定時間細断すると逆転ランプが点滅し、  
 細断終了後に刃のクリーニングを開始します。

大容量ダストボックス約30L(A4コピー用紙)

**約1300枚分**

機密性の高いマイクロカット細断

**マイクロカット 2×14mm**

グリーン購入法適合 静音 1年間保証つき

10-11頁計対応  
 ホッチキス針ついたまま細断可能

最大細断枚数(50/60Hz) **12枚**

給紙口幅 A4対応 定格使用時間 **60分間**



機密性の高いマイクロカット

引出し式ダストボックスで  
 ゴミ捨て簡単



移動らくらく  
 キャスター

マイクロカット シュレッダー メーカー希望小売価格 **¥58,000** (税込¥63,800)

**S76M** JAN 022941 cpコード102294 1台/CTN

- パッケージサイズ: 約 W482×D388×H654mm
- 最大細断枚数とは、10回連続で細断可能(50Hz時:約90秒間60Hz時:約77秒間)な枚数です。(細断率90%以上)
- パッケージ質量: 約15kg

定格細断枚数	50/60Hz時:10枚(A4コピー用紙タテ入れ時※64g/m)
最大細断枚数	50/60Hz時:12枚(A4コピー用紙タテ入れ時※64g/m)
処理能力	50Hz時:72枚/分 60Hz時:96枚/分
細断寸法	2×14mm マイクロカット
ダストボックス容量	約30L A4コピー用紙約1300枚※10枚ずつ細断時
細断速度	50Hz時:約2.0m/分 60Hz時:約2.4m/分(A4コピー用紙1枚時)
定格使用時間	60分間
制御機能	オートリバース機能・温度ブレーカー・警告ランプ 過電流保護機構・オートクリーニング機能・スリープ機能
操作機能	主電源スイッチ・電源スイッチ・オートスタート&ストップ機能 自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ 手動細断スイッチ
給紙口幅	222mm
コードの長さ	約1.5m
使用電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50Hz時:380W 60Hz時:420W
外形寸法	W394×D295×H594mm(組合せ時、突起部含まず)
質量	約13.5kg(組合せ時)
付属品	取扱説明書・保証書

※60Hzでは細断枚数が1~2枚少なくなる場合があります。※細断枚数は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。※長くご使用いただくために、定格細断枚数での細断をおすすめします。

## 株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981  
 本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316  
 福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363  
 カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

- 実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
- ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

ホームページhttp://www.asmix.co.jp

JAN メーカーコード4522966

販売代理店